Neu!

BECK®
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Zajcsillapító paszta aknákhoz

(szabadalmaztatott)

- Zajcsillapító-párnázó betét önkeményedő pasztaként zacskóból
- minden formájú és méretű csattogó aknafedélhez, minden forgalmi területen
- Sikeres és biztonságos zajcsökkentés
- Az alátétek kiváló minőségű és sokoldalú alternatívája

tartós, erős terhelhetőségű, fagy- és sóálló

- ✓ Biztos fedlap-alátét **egyedi illeszkedéssel.**
- ✓ Megszünteti a zörgést/csattogást és tömítéshez is kiválóan alkalmas.
- ✓ Nem akadályozza meg a szennyfogó eltávolítását a tisztítási munkáknál vagy az aknába való bejutás során.
- ✓ A zajcsillapító betét környezetbarát és hidegen kötő kétkomponensű folyékony műanyagból áll.
- ✓ A pasztát a helyszínen a saját zacskójában összekeverjük, és közvetlenül a fedlap-felfekvésre visszük fel.
- ✓ A fedlap behelyezésével a **pontos és optimális forma jön létre**.
- ✓ Néhány perc alatt a teljes felületen létrejön a zajcsillapító betét.
- ✓ **Minden fedélformához és mérethez.**

SEIT 1975 ... EUROPAS NR. 1

AQUA REGIA

www.beck-kanal.de

AQUA REGIA

BECK®
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Csomagolási egységek

Zajcsillapító paszta	Zajcsillapító paszta Mini-Pack
Zacskó tartalma: kb. 440 g Elegendő: 1 aknafedélhez kb. 70cm Ø-ig vagy 1 téglalap alakú fedélhez, amely tartóhossza max. 200cm Cikkszám: UR-AK	Zacskó tartalma: kb. 220 g Elegendő: 1 tűzcsapsapkához, vagy 1 utcai víznyelőhöz, vagy 1 gáz- vagy vízcsaphoz, vagy 1 téglalap alakú fedélhez, amely tartóhossza max. 100cm Cikkszám: UR-AK-Mini

Így kell csinálni!

1. Az aknafedelet kiemeljük a keretből.
2. A fedelet és a keret felfekvő felületét megtisztítjuk a durva szennyeződésektől.
3. Az **1-es tasakban** lévő anyagot egy ruhával vékonyan felhordjuk a **fedél** aljára és oldalára.
4. A **2-es és a 3-as tasak** elválasztó műanyag **csatját** szétnyitjuk és eltávolítjuk.
5. A két tasak tartalmát zárt állapotban gyúrással összedolgozzuk.
6. A tasak sarkát ollóval kb. 1 cm hosszan levágjuk. Az összegyúrt masszát a zacskóból kb. 7 mm vastagságban egyenletesen a keret felfekvő felületébe nyomjuk.
7. Az aknafedelet azonnal visszatesszük a paszta felhordása után, mielőtt az anyag megkeményedik.

Kész!

Néhány perc elteltével a fedlap terhelhető.

Környezetvédelem a zaj megszüntetésével ☞ A lehető legjobb megoldás.

SEIT 1975 ... EUROPAS NR. 1

Beck GmbH
Kanal- und Schachtgeräte • Schachtregulierungen
ObereMühle 11 • 74906 BadRappenau-Bonfeld • Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 • Fax +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-kanal.de • Internet: www.beck-kanal.de

8000 Székesfehérvár
Verebélyi köz 2.
tel.:+36-30-757-1918/+36-30-95-77-396
fax:+36-22-504-650
web: www.aquaregia.hu
e-mail: service@aquaregia.hu